



# برگه اطلاعات فنی

## لیزکننده سریع MFQ-FSL801

### توضیحات محصول

- MFQ-FSL801 یک عامل لغزش کارآمد برای قالب گیری فیلم و تزریق در کاربردهای LDPE، LLDPE و HDPE است.
- MFQ-FSL801 ضریب اصطکاک COF کاهش می دهد و رها سازی قالب را بهبود می بخشد و در برخی از کاربردها می تواند در اثر ضد چسبندگی نقش داشته باشد. به علت سرعت عملکرد بالا، خاصیت لیز کنندگی به سرعت حادث میگردد. کمترین اثر را در چاپ و آب بندی حرارتی دارد. مانند هر افزودنی لغزنده دیگر، افزودن بیش از حد ممکن است بر کارایی عملیات کرونا برای چاپ تأثیر بگذارد.
- MFQ-FSL801 حاوی آنتی اکسیدان های ویژه برای کمک به فرایند پذیری و محافظت از محصول نهایی است.

### خصوصیات عمومی

|           |          |
|-----------|----------|
| شکل ظاهری | • گرانول |
| رنگ       | • بی رنگ |

### مشخصات فنی

|                    |        |
|--------------------|--------|
| رزین پایه          | • PE   |
| تنشیت کننده حرارتی | • دارد |

### توجه

- مقدار مصرف: نیم تا 2% وزنی بسته به کاربرد نهایی و ضخامت فیلم.
  - طول عمر و ذخیره سازی: بیش از ۸ ماه نباشد. برای مدت طولانی در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- بسته بندی در کیسه های پلی پروپیلن بافته شده به وزن ۲۵ کیلوگرم می باشد.