

تأمین کننده

افزودنی، مسترچ و کامپاند در صنایع پلیمر

✓ پیشرو در زمینه تامین طیف وسیعی از افزودنی های
مورد استفاده در صنایع پلیمر

✓ ارائه مسترچ ها با کاربرد های متنوع به منظور افزایش
سرویس دهی ایمن و ارتقا کارایی محصولات پلیمری

✓ تامین انواع کامپاند های پلیمری جهت استفاده در
صنایع مختلف

✓ ارائه خدمات مشاوره فنی در خصوص خرید خطوط
تولید، رفع ایرادات، کاربرد مواد اولیه و افزودنی ها و
طراحی فرمولاسیون در صنایع پلیمر

تهران، خیابان مدنی، جنب مترو فدک
مجتمع پالمیرا، طبقه ۸، واحد ۸۱۱

۰۲۱-۷۷۸۵۰۵۳۶

۰۲۱-۷۷۸۵۰۵۶۹

۰۲۱-۷۷۸۵۰۵۹۱

+۹۸-۹۹۱۶۵۹۳۶۵۵

info@marinafq.com



www.marinafq.com

مارینا فجر قشم

با ۱۰ سال تجربه پیشرو در تامین و توزیع
افزودنی، مسترچ و کامپاند در صنایع پلیمر

این شرکت با بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا، تیم تحقیقاتی متخصص و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی مختلف، خود را به گونه‌ای تجهیز نموده است که علاوه بر برورسانی محصولاتی و بهره‌گیری از متخصصین با تجربه، به یکی از مراکز تامین معتبر در صنعت افزودنی، مسترچ و آمیزه‌های پلیمری تبدیل شده است. این توانایی به شرکت این امکان را می‌دهد تا کلیه نیازهای کارخانجات و شرکت‌ها در زمینه صنایع مربوطه را برآورده سازد.



مهم ترین ارزش در مارینا فجر قشم

موفقیت خود را در تامین محصولات جدید و دانش محور با کیفیت بالا و تهیه و تامین نیازهای مشتریان خود در کمترین زمان ممکن می بیند.

همکاری با بهترین شرکت ها

این شرکت به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان در خصوص عرضه مواد فوق با برترین تولید کنندگان داخلی و خارجی همکاری دارد.

لیست محصولات

تامین و توزیع افزودنی، مسترچ و کامپاند در صنایع پلیمر

کامپاند	
نام	کاربرد
کامپاند تمیز کننده	کاهش ضایعات در هنگام تعویض رنگ، شستشو و برطرف کردن ذرات سوخته از دستگاه
کامپاند لوله آبیاری	ترکیبی بر پایه پلی اتیلن و سیاه رنگ است. برای تولید لوله های آبیاری قطره ای با مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش و شرایط آب و هوایی متغیر مناسب می باشد
کامپاند کربنات کلسیم (پرکننده)	یک فیلر است برای رزین های PE و PP مورد استفاده قرار می گیرد و شامل پلیمر پایه، کربنات کلسیم و افزودنی ها است. استفاده از کربنات کلسیم به دلیل قیمت کمتر نسبت به پلیمر پایه، هزینه نهایی محصول را کاهش می دهد و باعث تولید محصولات سازگار با محیط زیست می شود
کامپاند چوب پلاست	بر پایه ی رزین پلی پروپیلن شامل 30 تا 45 درصد پرکننده از جنس چوب می باشد. قابلیت مناسب جریان پذیری برای تزریق قطعات با ضخامت حتی پایین تر از 3 میلی متر، تعادل بسیار بالایی در خواص عمومی مکانیکی و حرارتی، مقاومت در ضربه پذیری بالا از خصوصیات این محصول می باشد
کامپاند پودری (مخازن دورانی)	برای قالب گیری دورانی مناسب است و در تولید مخازن آب، فرآورده های شیمیایی، بشکه، تانکر پلاستیکی و وان پلاستیکی پلی اتیلن و قایق های کایاک استفاده می شود. این محصول در برابر عوامل محیطی، ترک، اشعه فرابنفش و ضربه مقاوم است
کامپاند خاموش کننده	از بین بردن لکه های سیاه، کاهش ضایعات و تسهیل راه اندازی

مسترچ	
نام	کاربرد
مسترچ لیزکننده	تولید فیلم و ورقهای پلیمری، کاهش دهنده سریع ضریب اصطکاک، افزایش دهنده سرعت تولید
مسترچ لیزکننده سریع	کاهنده سریع ضریب اصطکاک و چسبندگی، افزایش سرعت خط بسته بندی و افزایش سرعت رهاسازی قطعه از قالب
مسترچ براق کننده	ایجاد براقیت در محصول
مسترچ آنتی بلاک	ممانعت از چسبیدن سطوح پلیمری به یکدیگر
مسترچ آنتی-بلاک-لیزکننده	بازکننده و لیزکننده جهت باز شدن آسان، جلوگیری از چسبیدن لایه های فیلم، ورق و محصولات پلیمری
مسترچ آنتی استاتیک	جلوگیری از تجمع بارالکتریکی و گردوغبار در سطح محصول
مسترچ آنتی اکسیدانت	ممانعت از تخریب حرارتی، مهاراکسیداسیون، تغییر رنگ و جلوگیری از تشکیل ذرات کربنیزه
مسترچ کمک فرآیند	سهولت حرکت مذاب، جلوگیری از پوست پرتقالی شدن و بهبود خواص سطحی، تمیز نگه داشتن و کاهش اصطکاک و مصرف برق دستگاه
مسترچ شفاف کننده	شفاف کننده و افزایشده کیفیت عبور نور در محصول
مسترچ آنتی فیوژن	ممانعت از همجوشی لایه های محصول پلیمری و آسیب به آن
مسترچ سیلیکونی	روان کننده بسیار کارآمد، بهینه کننده جریان مذاب، کاهنده دائمی ضریب اصطکاک در محصول، افزایشده مقاومت قطعه در برابر خراشیدگی

افزودنی	
نام	کاربرد
افزودنی لیزکننده (Slip-Agent)	جهت کاهش اصطکاک و جلوگیری از چسبندگی بین سطوح، در پلیمرها کاربرد دارند و عمدتاً در دو نوع اولاماید (Oleamide) و اروکاماید (Erucamide) موجود می باشند
افزودنی آنتی بلاک (Anti-Block)	برای جلوگیری از چسبیدن لایه های پلیمری به یکدیگر استفاده می شود. این افزودنی به سطح لایه ها اضافه شده و با افزایش زبری سطح، عمل جداسازی را تسهیل می کند. آنتی-بلاک ها در دو نوع معدنی و سنتزی موجود هستند
افزودنی آنتی اکسیدانت (Anti-Oxidant)	مانع از اکسایش، زمان واکنش پلیمرها با اکسیژن هوا می شود. عمدتاً در دو نوع اولیه 1010 و ثانویه 168 موجود می باشند
افزودنی آنتی استاتیک (Anti-Static)	کنترل تجمع بار الکتریکی ساکن روی سطح پلیمر
افزودنی کمک فرآیند (Polymer Processing Aid)	اینگونه از کمک فرایندها بر پایه فلئوروالاستومرها هستند و برای بهبود فرایندپذیری پلیمر در سرعت برشی های بالا کاربرد دارند
افزودنی براق کننده (Optical Brightener)	افزودنی براق کننده های نوری عوامل سفید کننده فلورسنت داری هستند که برای براق کردن یا جلوگیری از زرد شدن پلیمرها طراحی شده اند
افزودنی پودر سیلیکون (Silicone Powder)	به طور گسترده ای برای بهبود روانکاری و کیفیت سطح پلاستیک استفاده می شود. این افزودنی ها خاصیت لیز شدن سطح را افزایش داده و مقاومت به خراش را بهبود می بخشند